



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP MỸ VIỆT

Nhà máy: Khu CN Phố Mới A - Văn Lâm - Hưng Yên
☎ 1800 58 58 21 (miễn cước gọi đến, giờ hành chính)

PHIẾU BẢO HÀNH

(Phần dành cho Khách hàng)

Số:.....

Sản phẩm bảo hành: **Tôn mạ màu OLYMPIC sử dụng lớp mái, vách, trần**

Sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản JIS G3312

Nội dung bảo hành: **Bảo hành chống ăn mòn thủng 15 năm**

Sản phẩm được sản xuất từ cuộn tôn có in nhãn: **OLYMPIC METAL ROOFING**

Mã cuộn sản phẩm:.....

Số lượng tôn được bảo hành:.....

Chủng loại: ☐ 1 lớp ☐ 3 lớp PU

Ngày.....tháng.....năm 20.....

NHÀ SẢN XUẤT



CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

Điều kiện bảo hành nhằm đảm bảo rằng tấm lợp, tấm trần từ OLYMPIC, nếu được lắp dựng và bảo trì đúng cách, sẽ đáp ứng yêu cầu mong muốn ít nhất là trong thời gian bảo hành (được tính từ ngày cung cấp)

Bảo hành này chỉ áp dụng cho công trình nhà ở và nhà kho có diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 5.000 m². Đối với diện tích lớn hơn hoặc gần biển hoặc gần khu công nghiệp sẽ áp dụng một quy trình bảo hành khác được thỏa thuận trên văn bản.

1. Bảo hành chỉ áp dụng cho tấm lợp làm từ tôn chính phẩm trong điều kiện sử dụng bình thường. Chủ đầu tư và nhà thầu cần kiểm tra nhãn in thương hiệu của OLYMPIC ở mặt trên của tấm tôn lợp trước khi lắp dựng.

2. Tấm lợp phải được bốc dỡ, lắp dựng và bảo quản tuân thủ theo tài liệu Hướng dẫn thi công và bảo quản tấm lợp (mặt sau của Phiếu bảo hành) phát hành bởi Công ty Mỹ Việt tại thời điểm lắp đặt.

3. Vít phải tuân thủ theo tiêu chuẩn Úc AS 3566 Class 3 hoặc Class 4 và được chứng nhận bởi nhà cung cấp vít.

4. Tất cả các vật liệu để lắp đặt và liên quan tới tôn điểm phải được chế tạo từ các kim loại tương thích hoặc cần được bao phủ theo hướng dẫn hiện thời của Công ty Mỹ Việt. Để bề ngoài có sự đồng nhất lâu dài, tôn điểm và tấm lợp nên làm từ cùng một loại vật liệu.

5. Nếu sản phẩm bị hư hại do các nguyên nhân sau sẽ không được bảo hành mặc dù còn trong thời gian bảo hành:

- **Không loại bỏ mặt sắt sinh ra do bắn vít, cắt tôn khỏi mái lợp sau khi lắp dựng tấm lợp mái**

- **Tích tụ lâu dài đất cát, tro bụi, phân bón hoặc các chất giữ ẩm khác.**

- Tôn lắp dựng trong môi trường có tính ăn mòn ví dụ như các xưởng sản xuất gỗ, gạch hay lò nung, xăng dầu ... tại bất kỳ thời gian nào kể cả trong tương lai.

- Tôn được lưu trữ, lắp đặt tại nơi tiếp xúc với động vật hoặc chất thải động vật.

- Hư hại cơ học, hóa học hoặc hư hại khác xảy ra trước và trong thời gian bảo hành do các nguyên nhân không phải từ nhà sản xuất như vận chuyển, lắp dựng.

- Tác nhân hóa học, khói, chất thải rắn, lửa, hoặc các chất lỏng ngoài nước mưa

- Các khu vực không thường xuyên được làm vệ sinh hoặc có chu kỳ, giai đoạn ẩm ướt lâu dài do bị bắn nước, đọng nước hay dội nước tương tự như môi trường nhà tắm, phòng giặt, máng nước...

- Các khu vực tiếp xúc với các vật liệu không tương thích (ví dụ như chì, đồng, cacbon/than chì hoặc thép không rỉ....) hoặc hứng nước chảy từ các loại vật liệu không tương thích này.

- Không loại bỏ rác rưởi hoặc không đảm bảo điều kiện thoát nước kể cả nước ngưng đọng trên bề mặt sản phẩm.

- Hiện tượng ăn mòn xảy ra trong khu vực xếp chồng nhau giữa các tấm tôn.

- Sự hư hỏng của tấm lợp gây ra do tiếp xúc với gỗ ẩm, gỗ tươi hoặc gỗ đã qua xử lý.

- Môi trường biển (cách biển trong vòng 05 km) và khu công nghiệp.

- Môi trường thường xuyên ẩm ướt như các chuồng trại chăn nuôi hoặc kho chứa thuốc trừ sâu, kho chứa phân bón, kho chứa thực phẩm, các sản phẩm ẩm ướt... những sản phẩm này khi bốc hơi sẽ tích tụ trên mái tôn sau một thời gian sẽ làm cho mái tôn ăn mòn và rỉ sét.

- Ăn mòn thép từ vết cắt, xước sâu vào thép nền do quá trình vận chuyển lắp đặt.

- Xước sơn, bong tróc do va đập cơ học không phải lỗi của nhà sản xuất.

- Sự hư hỏng tấm lợp do điều kiện giống bão hoặc các thiên tai khác.

6. Sản phẩm bị hư hại do ăn mòn được định nghĩa là khi tấm tôn bị ăn mòn thủng trong điều kiện sử dụng bình thường.

7. Nếu tấm lợp OLYMPIC (đã được lắp dựng và bảo quản đúng cách theo các điều khoản và điều kiện ở trên) bị hư hỏng trong thời gian bảo hành do lỗi vật liệu, tấm lợp sẽ được sửa hoặc thay thế bằng sản phẩm tương đương.

8. Khiếu nại chỉ được tiếp nhận khi có Phiếu Bảo Hành.

9. Công ty Mỹ Việt không có bất cứ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ gì nếu bất cứ điều khoản nào của Bảo hành này bị vi phạm hoặc phiếu bảo hành không còn nguyên vẹn, bị tách rời, bị chấp vạ, tẩy xóa hoặc không điền đầy đủ thông tin ở mặt trước của phiếu bảo hành.

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN VÀ THI CÔNG TẮM LỢP


BẢO QUẢN:

1. Phải bảo quản Tấm lợp OLYMPIC cao khỏi mặt đất tối thiểu 50cm và ở nơi khô ráo có mái che, bạt phủ nếu chưa lợp ngay. Những tấm bị ướt phải được xếp riêng và lau khô giảm thiểu nguy cơ ăn mòn sơn do bị ẩm.
2. Tránh để sản phẩm tiếp xúc với các hóa chất có hại như: axit, kiềm, muối...

HƯỚNG DẪN THI CÔNG:

1. Trong quá trình vận chuyển, bốc dỡ và thi công tấm lợp, tuyệt đối không được kéo trượt tấm lợp OLYMPIC hoặc kéo lê tấm tôn trên tấm tôn khác tránh làm trầy xước sơn, phá hỏng tấm lợp.
2. Khi lắp đặt tôn PU: Lắp đặt đầu tôn không phun PU (khoảng 2 - 3 cm) quay đầu xuống máng nước nhằm ngăn chặn nước mưa không thấm ngược vào lớp PU trong quá trình sử dụng.
3. Các mối nối ngang tấm lợp phải chồng lên nhau tại các vị trí xà gỗ mái sao cho phần tôn nền gối chồng lên nhau tối thiểu 20 cm (có gắn keo Silicon trung tính), phần PU nối tiếp nhau được che khuất bởi xà gỗ mái.
4. Không được cắt, hàn trên bề mặt tấm lợp (mặt sắt và lửa hàn rơi xuống sẽ làm cháy hỏng lớp sơn bề mặt và gây hiện tượng rỉ sét trên bề mặt tấm lợp.)
5. Quét vệ sinh mái sạch sẽ sau mỗi ngày thi công (các mặt sắt phát sinh trong quá trình thi công sẽ bám lại trên bề mặt tấm lợp, nếu không được làm sạch sẽ gây lên hiện tượng rỉ sét trên bề mặt tấm lợp)
6. Vết sạch vít và rác trong máng nước trong quá trình thi công và sử dụng.
7. Định kỳ xả nước ở những phần không tiếp xúc với nước mưa sẽ tăng cường tuổi thọ và vẻ đẹp của mái nhà.
8. Quá trình sử dụng thường xuyên loại bỏ rác thải gây nguy cơ ăn mòn cục bộ.
9. Tuyệt đối không dùng các dụng cụ tẩy rửa có khả năng mài mòn cao hay các dung môi như dầu thông, xăng, dầu hỏa và các dung môi làm sạch sơn trên bề mặt tấm lợp

Lưu ý: Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm bảo hành nếu thi công lợp mái không tuân thủ hướng dẫn bảo quản và thi công trên.



Vệ sinh mái lợp hàng ngày khi thi công để chống gỉ trên mái do mặt sắt, vít, vôi, vữa. Tạo cho mái luôn sạch đẹp.



Định kỳ xả nước ở các phần không tiếp xúc với nước mưa sẽ làm tăng vẻ đẹp, tuổi thọ của mái.

